

€ 284,00

Prijs per stuk (ex. BTW)

461025 - Nedo statief Fix-It

Universele kolomklem voor bouwlasers en instrumenten

461025 - De nieuwe universele klem voor bouwlasers en instrumenten. Dankzij het doordachte design van de Fix-it universele klem kan een rotatielaser stevig aan diverse onderdelen van gebouwen of constructieelementen op de bouwplaats worden bevestigd. Dit zorgt voor een hoge mate van stabiliteit van de rotatielaser.

Download folder 461025 - Nedo statief Fix-It

Technische informatie

Productspecificaties

Dankzij het doordachte design van de Fix-it universele klem kan een rotatielaser stevig aan diverse onderdelen van gebouwen of constructie-elementen op de bouwplaats worden bevestigd. Dit zorgt voor een hoge mate van stabiliteit van de rotatielaser.

De Fix-it kan door middel van een schroefklem of ankerstaaf aan kolommen, muren, muurlijsten of muurbekistingen worden bevestigd, aan stempels of liggers worden vastgeschroefd of met een Spanband aan kolommen, liggers of stijlen worden vastgesjord.

De beweeglijke vleugels zorgen voor een goede steun op vlakke ondergronden of bij overhoeks gebruik bij de bevestiging op kolommen en liggers. Ook op ronde stempels kan de universele klem Fix-it dankzij de geïntegreerde prismavormige houder stevig worden vastgezet. De bevestigingsmogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.

De Fix-it beschikt over een robuust statiefplateau van aluminium met 5/8" aansluitschroefdraad voor het vasthouden van de rotatielaser. Net als bij een verstelbaar statief kan de werkhoogte van de rotatielaser gemakkelijk met behulp van een stelbuis met indirecte krukaandrijving worden ingesteld. Aan de onderkant van de stelbuis bevind zich een 5/8" binnendraad voor bevestiging van een Nedo vloerbeugel (art.nr. 660131) voor het vlak boven de vloer gebruiken van een rotatielaser. Nedo Fix-it is de nieuwe universele klem voor alle rotatielasers in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Veilig, intuïtief en robuust.

Artikelnummer	12170019
Stelbuis	Hoogteverstelling 538 mm, Ø 45 mm
Statiefplateau	Ø 110 mm met 5/8" aansluitschroefdraad
Gewicht	4,7 kg
Krukaandrijving	Indirect
Vleugels	Beweegbaar

Voor het stevig bevestigen van bouwlasers en instrumenten aan diverse onderdelen van gebouwen of constructieelementen op de bouwplaats.

Perfect voor:

– Metselaars

– Gewapend betonbouwers

– Monteurs

– Timmerlieden en

– Alle andere disciplines in de burgerlijke en utiliteitsbouw