



€ 1384,00

Prijs per stuk (ex. BTW)

210710 - Industrial Line zwaar aluminium statief

Schachtstatief voor laserscanners

210710 - Industrial Line statief is een zwaar aluminium statief. Het Nedo Industrial Line schachtstatief biedt een zeer flexibele toepassing van 3D-laserscanners, omdat deze zowel boven als onder het verstelbare statief kunnen worden gebruikt. Door het instrument omgekeerd onder het statief te gebruiken kan deze tot 4 meter diep in een schachtruimte worden gebracht.

[Technische informatie](#)

Productspecificaties

Artikelnummer	12170026
Min. nuttige hoogte	Ca. 1,12 m
Max. nuttige hoogte	Ca. 5,00 m
Diepte schacht	Ca. 4,00 m
Transportlengte	Ca. 1,22 m
Gewicht	Ca. 8,9 kg
Klemschroef	5/8" schroefdraad
Materiaal scharnieren en statiefkoppen	Aluminium
Statiefkop	Ø 110 mm
Schaal op telescopische buis	mm-schaal
Geschikt voor	Schachten met een diameter van max. 205 cm
Kenmerk	Torsievaste stelbuis met centrerende klem

Toepassing

Het Nedo Industrial Line schachtstatief biedt een zeer flexibele toepassing van 3D-laserscanners, omdat deze zowel boven als onder het verstelbare statief kunnen worden gebruikt. Dankzij het intelligente statiefconcept kunnen 3D-laserscanners niet alleen boven op de kopplaat van het verstelbare statief worden vastgezet, maar het is ook mogelijk om het verstelbare statief te draaien en het instrument omgekeerd onder het statief te gebruiken. Via de willekeurig te verlengen tandstang kan zo een 3D-laserscanner omgekeerd tot 4 m diep in een schachtruimte worden gebracht. Extra tandstang-elementen worden door de verstelkop gestoken en met behulp van een innovatieve vergrendeling aan het eerder ingebrachte tandstang-element gekoppeld. Vier extra tandstang-elementen met een lengte van elk 1 m behoren tot de standaard leveringsomvang. Om comfortabeler te werken, kan de handkruk worden vervangen door een schroevendraaierbit en kan de 3D-laserscanner met behulp van een accuschroevendraaier op de gewenste werkhoogte worden gebracht.

Meegeleverd wordt: Schachtstatief incl. Standaard tandstang, 4 tandaselementen van elk 1 m lang in een tas, zeskantschroevendraaier SW5, magnetische bithouder voor een accuschroef-machine, handkruk met magnetische bithouder, combi-statiefvoetjes en 3/8" stativ-adapter

